



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Pflegeanleitung Fliesen in Metall-Optik

Reinigung, Schutz und Pflege von Feinsteinzeug-Fliesen in Metall-Optik

Feinsteinzeugfliesen sind normalerweise beständig gegen Säuren und Laugen, weshalb keine Einschränkungen bzgl. der verwendeten Reiniger bestehen. Glasierte Feinsteinzeugfliesen in Metall-Optik können in ihrer Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen aufgrund der speziellen Herstellungsmethoden und Zusammensetzungen jedoch stark von „normalem“ Feinsteinzeug abweichen. Meist dürfen keine säurehaltigen Reiniger verwendet werden, da hierdurch helle Flecken oder matte Stellen entstehen können. Waschen Sie daher die Fugmasse nach der Verlegung besonders gründlich ab. Auch stark alkalische Reiniger können manche Oberflächen verändern, wir empfehlen daher grundsätzlich an einer unverlegten Platte oder einer unauffälligen Stelle eine Musterfläche anzulegen. Für Reinigung und laufende Pflege von glasierten Feinsteinzeug-Fliesen in Metall-Optik empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Erstreinigung nach der Verlegung: Marmor-Zementschleier-Entferner

Reste von Fugmasse können mit Marmor-Zementschleier-Entferner in der Verdünnung 1:10 beseitigt werden.

Stark verschmutzte Flächen: Grundreiniger -neutral-

Wenn starke Verschmutzungen nach längerem Gebrauch, fetthaltiger Schmutz, Rückstände von Pflegemitteln usw. auftreten, empfehlen wir eine Grundreinigung durchzuführen. Verwenden Sie dazu den Grundreiniger -neutral- in einer Verdünnung von 1:5 bis 1:10, je nach Verschmutzung.

Schutz: bei glasierten Fliesen nicht notwendig

Glasierte Fliesen dürfen nicht imprägniert werden, da sie nicht saugfähig sind. Nur bei saugfähigen Untergründen (z.B. polierten Fliesen) empfehlen wir, im Anschluss an die Erstreinigung und gründliche Trocknung, den jeweiligen Belag mit CARROGARD® zu behandeln.

Laufende Pflege: Feinsteinzeug-Pflege

Zur Entfernung der alltäglichen Verschmutzung je nach Bedarf 20 - 50 ml Feinsteinzeug-Pflege auf 8 Liter Wasser (kein heißes Wasser) in den Eimer geben, anschließend den Boden (oder die jeweilige Fläche) mit dem gut befeuchteten Putzlappen wischen und trocknen lassen. Polierte und glasierte Flächen nachtrocknen.

Spezialreiniger: z.B. Ölfleckentferner, Schimmelentferner, Silikonentferner

Säurefreie Reiniger und Reiniger auf Lösemittelbasis sind üblicherweise auf Feinsteinzeugfliesen in Metall-Optik anwendbar und greifen die Oberfläche nicht an. Beispiele hierfür sind Schimmelentferner -chlorfrei- und -chlorhaltig-, Ölfleckentferner und Silikonentferner.

Hinweise:

Nicht nur Sanitärreiniger, auch alltägliche Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte, Wein, Limonaden usw. können Säuren enthalten. Wir empfehlen, verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten sofort aufzuwischen und mit klarem Wasser gründlich nachzuspülen.

Es sollten keine filmbildenden Reinigungs- bzw. Pflegemittel, welche Seifen oder Wischwachse enthalten, verwendet werden. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen eine Grundreinigung durchzuführen.

Bitte beachten Sie bei allen Anwendungen die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Im Zweifelsfall eine Probefläche anlegen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*



Version 06/2009

Alpin-Chemie GmbH · Geschäftsführer: Werner Schmitt · Amtsgericht Kempten HRB 554

Hindelanger Str. 29 · D-87527 Sonthofen · ☎: +49 (0)8321 6689-0 · Fax: -99 · www.alpin-chemie.de · info@alpin-chemie.de

ALPIN-CHEMIE
REINIGEN · SCHÜTZEN · PFLEGEN