



*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heimwerker!*

# Pflegeanleitung Fliesen

Reinigung, Schutz und Pflege von Fliesen, z. B. Feinsteinzeug, Klinker, glasierte Fliesen, Glasmosaik

Für Reinigung, Schutz und laufende Pflege von Fliesen empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

## Reinigung nach dem Verlegen: Zementschleier-Entferner oder Sanitär- & Fliesenreiniger

### Zementschleier-Entferner:

**Zur Entfernung von Zementschleier, Mörtelresten, Kalkausblühungen usw. nach dem Verlegen.**

Achtung: Eine Fußbodenheizung muss 12 Stunden vor der Behandlung abgeschaltet werden. Vor der Anwendung die Beläge immer gut vornässen. Je nach Stärke und Art der Verschmutzung pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt auf die vorgemässete Fläche aufbringen. Durch Scheuern mit einem Schrubber, Handpad oder maschinell die Wirkung unterstützen bis die Verschmutzung gelöst ist (Achtung: dunkle Scheuerpads können die Oberfläche verkratzen). **Zementschleier-Entferner nicht antrocknen lassen!** Nach Abschluss der Reinigung die Schmutzbrühe mit einem Schwamm, Fuggummi oder Wassersauger aufnehmen und mehrmals mit klarem Wasser nachwaschen. Den Belag trocknen lassen.

### Sanitär- & Fliesenreiniger:

**Zur Entfernung von leichtem Zementschleier, Kalkausblühungen usw.**

Vor der Anwendung die Beläge und insbesondere die Fugen immer vornässen. Sanitär- & Fliesenreiniger wird pur aus der Sprühflasche aufgebelt und ca. 2-3 Minuten einwirken lassen. Zur Unterstützung der Reinigungswirkung gegebenenfalls mechanisch scheuern (Achtung: dunkle Scheuerpads können die Oberfläche verkratzen). Die gesamten bearbeiteten Flächen werden dann mit klarem Wasser gründlich abgespült.

## Schutz von saugfähigen Fliesen: CARROGARD®

### CARROGARD®:

Im Anschluss an die Erstreinigung und gründliche Trocknung des jeweiligen Belags empfehlen wir, saugfähige Fliesen wie poliertes Feinsteinzeug, unglasierte Fliesen, unglasierte Klinker usw. mit CARROGARD® zu behandeln. Die Fliesen werden vor Fleckbildnern zuverlässig geschützt und lassen sich leichter reinigen. Die Anleitungen zur Behandlung entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt bzw. dem Etikett.

## Laufende Pflege von Fliesen: Feinsteinzeug-Pflege oder Sanitär- & Fliesenreiniger

### Feinsteinzeug-Pflege:

Je nach Verschmutzung 20-50 ml auf 8 Ltr. Wasser (kein heißes Wasser) in den Eimer geben, anschließend den Boden (oder die jeweilige Fläche) mit dem gut befeuchteten Putzlappen wischen und trocknen lassen. Polierte Flächen nachtrocknen.

Bei Kalkablagerungen, Wasserflecken, Kalkseifen oder Urinstein, z.B. im Bad und im Wellnessbereich, empfehlen wir **Sanitär- & Fliesenreiniger** auch zur laufenden Pflege. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.

### **Hinweise:**

Ist die Rutschhemmung von Belang, dürfen keine filmbildenden Reinigungs- bzw. Pflegemittel verwendet werden. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen eine Grundreinigung mit **Grundreiniger -neutral-** durchzuführen, um die Rutschhemmung zu erhalten.

Eine etwaige Säureempfindlichkeit von Belägen bleibt prinzipbedingt auch nach einer Imprägnierung bestehen! Glasierte, keramisch versiegelte oder werkseitig vorimprägnierte Fliesen und Glasmosaik können in der Regel nicht imprägniert werden.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Im Zweifelsfall eine Probefläche anlegen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heimwerker!*



Version 04/2010

Alpin-Chemie GmbH · Geschäftsführer: Werner Schmitt · Amtsgericht Kempten HRB 554

Hindelanger Str. 29 · D-87527 Sonthofen · ☎: +49 (0)8321 6689-0 · Fax: -99 · www.alpin-chemie.de · info@alpin-chemie.de

**ALPIN-CHEMIE**  
REINIGEN · SCHÜTZEN · PFLEGEN