



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Grundreiniger -Konzentrat-

Entfernt problemlos Öl- und Fettschmutz, Gummiabrieb und alte Bodenpflegemittel

Produkt:

Wässriges Konzentrat. Enthält anionische Tenside, nichtionische Tenside < 5%. pH-Wert ca. 8

Anwendungsbereich:

Entfernt Öl- und Fettschmutz, Gummiabrieb und wässrige Bodenpflegemittel auf Fliesen, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug matt/poliert, Terracotta usw. Alle empfindlichen Teile wie Holzleisten, Türen etc. durch Abkleben schützen.

Verarbeitung:

Beläge vor der Anwendung mit Wasser gut vornässen. Je nach Verschmutzung 1:3 bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen und ca. 5-10 Minuten einwirken lassen. Mit Scheuerpad oder Bürste schrubben, Schmutzbrühe mit Wasser aufnehmen und mit frischem Wasser nachwaschen. In hartnäckigen Fällen Behandlung wiederholen oder pur auftragen. Nicht eintrocknen lassen.

Hinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.
Transport: Kein Gefahrgut.
UFI: J600-604U-M003-5Q3N.

Umweltschutz:

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerung:

ca. 36 Monate. Frostfrei lagern.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 20-60 m²

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

