



*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heimwerker!*

# Intensiv-Reiniger

**Entfernt Paraffine, Wachse, etc.**

## **Produkt:**

Spezialprodukt zur Intensiv-Reinigung von säurebeständigen Fliesen und Platten. Entfernt hartnäckige Paraffinreste, Wachse, Kalkablagerungen, Zementschleier, Ruß, Fett etc. Enthält nichtionische Tenside, Duftstoffe, D-Limonen < 5%, organische Säuren, ultrafeine Abrasivstoffe und Hilfsstoffe.

## **Anwendungsbereich:**

Glasierte und unglasierte, polierte und nicht polierte keramische Fliesen. Nicht anwenden auf säure- und kratzempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Marmor oder Kalkstein, Kunststein, Betonwerkstein, Glasuren und Emaille. **VERARBEITUNG:** Vor Gebrauch gut schütteln. Grundsätzlich erst Muster anlegen und prüfen. Das Produkt wird pur direkt auf die Fliesen gegeben und mit Hilfe eines trockenen weißen Pads so lange kräftig verrieben, bis sich der Schmutz vollständig gelöst hat. Bei großen Flächen kann dazu eine Maschine verwendet werden. Anschließend wird die Fläche mit Wasser abgewaschen und die Schmutzbrühe mit einem Schwamm oder Wassersauger aufgenommen. Mit klarem Wasser nachspülen und mit einem Schwamm oder Wassersauger aufnehmen.

## **Achtung:**

Keine braune, schwarze oder grüne Pads verwenden. Insbesondere polierte Oberflächen können durch diese Pads verkratzt werden.

## **Hinweise:**

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transport: Kein Gefahrgut.

## **Umweltschutz:**

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

## **Lagerung:**

Kühl, trocken, frostfrei im Original verschlossenen Gebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.

## **Verbrauch:**

500 ml reichen aus für ca. 5-10 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung.

## **Inhalt:**

500 ml

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554  
Stand 12/2020  
☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de

