



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Marmorkitt (juragelb / weiß)

Zum kitten, kleben, spachteln – schnelltrocknend, polierfähig -

Produkt:

Marmorkitt wird zur Beseitigung von Schäden aller Art (Risse, Vertiefungen usw.) auf Marmor, Natur- und Kunststein verwendet.

Anwendungsbereich:

Zum Ausbessern von Fehlstellen, Verkleben von Bruchstellen, Verankern von Treppengeländern u.v.m.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Marmorkitt im Verhältnis 100 g Marmorkitt und 2 g Härter mischen. Die Mischung mit einer Spachtel auf die zu verarbeitende Fläche aufbringen und glatt abziehen. Verarbeitungszeit ca. 5 - 10 Min. bei 20° C. Nach Trocknung (ca. 30-60 Min.) kann die bearbeitete Fläche poliert werden.

Hinweise:

Enthält Styrol, Methylstyrol (alle Isomeren).

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

H373 Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transport: UN 3269 POLYESTERHARZMEHRKOMPONENTENSYSTEME, 3, III (E)

UFI: YF90-U0PQ-P00J-KK1M

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

ca. 18 Monate

Inhalt:

242 g Marmorkitt + 8 g Härter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎+49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

