



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Rostumwandler säurefrei

Auf für Marmor, Kalkstein, Beton, Betonwerkstein usw. geeignet

Produkt:

Enthält organische Schwefelverbindungen. Das Produkt enthält keine Säure und ist deshalb auch für säureempfindliche Beläge geeignet. Lösemittelfrei.

Anwendungsbereich:

Entfernt Rost auf Marmor, Kalkstein, Beton, Betonwerkstein, Terrassenplatten und anderen säureempfindlichen Oberflächen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch schütteln. Optimale Verarbeitungstemperatur 15-25°C. Das Produkt unverdünnt auf vorhandene Rostflecken gleichmäßig auftragen und 5 bis maximal 10 Minuten einwirken lassen. Das Produkt darf dabei nicht eintrocknen. Mit Bürste oder Pad abschrubben und mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Gegebenenfalls Vorgang wiederholen. Während der Umwandlung tritt eine Violettäufärbung auf, die mit der Zeit wieder verschwindet. Metallflächen, Eloxal, Lack, Holz usw. vor Kontakt mit dem Produkt und dessen Dämpfen schützen. Auf gute Belüftung achten. Der sulfidische Geruch ist für das Produkt charakteristisch.

Hinweise:

Enthält Natriummercaptopacetat.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen. Farbgebende Metalloxide (z.B. in gefärbten Betonsteinen, Fliesen mit Metalloptik, manchen Natursteinen) können durch das Produkt dauerhaft farblich verändert werden. Grundsätzlich eine Musterfläche an rostfreier Stelle anlegen.

Transport: Kein Gefahrgut.

Umweltschutz:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerung:

ca. 12 Monate, frostfrei lagern

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Verschmutzung.

Inhalt:

250 ml, 1 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎+49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

