



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Rostumwandler

Entfernt Rost, Zement und Kalk

Produkt:

Enthält nichtionische Tenside < 5%, Phosphorsäure.

Anwendungsbereich:

Entfernt Rost, Zement, Kalk usw. auf säurebeständigen Untergründen wie z.B. Granit, Feinsteinzeug usw. Er konserviert und verhindert gleichzeitig ein schnelles Nachrosten. Nicht auf säureempfindlichen Untergründen verwenden! Alle empfindlichen Teile wie lackierte Flächen und Metalle (Holzleisten, Türen, eloxierte Verkleidungen etc.) sind durch Abkleben zu schützen. Für säureempfindliche Fliesen und Platten, polierten Naturstein, Emaille, Marmor, Beton usw. darf Rostumwandler nicht verwendet werden. Empfindliche Teile wie Eloxal, Chrom, Eisen, Edelstahl usw. müssen vor der Verarbeitung luftdicht abgeklebt oder ausgebaut werden.

Verarbeitung:

Oberfläche gründlich vornässen. Rostumwandler auf die vorgemätsste Fläche pur auftragen. Ca. 5-10 min einwirken lassen. Das Produkt darf nicht eintrocknen! Mit Schrubber, Handpad oder maschinell abschrubben und die Schmutzbrühe mit Schwamm, Fuggummi oder Wassersauger aufnehmen. Anschließend mit klarem Wasser mehrmals gut nachspülen.

Hinweise:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transport: UN 1805 PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG, GEMISCH, 8, III (E)

UFI: PH30-X02A-J00E-X0U5

Umweltschutz:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerung:

ca. 36 Monate, frostfrei lagern

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Verschmutzung.

Inhalt:

250 ml, 1 Liter, 5 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

