



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Spezial-Grundreiniger -Konzentrat-

Entfernt alte Wachse, gehärtete Öle und Bodenpflegemittel von Terracotta, Cotto und Ziegelfliesen

Produkt:

Wässriges Konzentrat. Enthält nichtionische Tenside, Phosphate < 5%, Alkohole.

Anwendungsbereich:

Spezial-Grundreiniger entfernt alte Wachse, gehärtete Öle und Bodenpflegemittel von Terracotta, Cotto und Ziegelfliesen.

Verarbeitung:

Angrenzende alkaliempfindlichen Teile wie lackierte Flächen, Metalle, Holzleisten, Türen, eloxierte oder verchromte Verkleidungen etc. durch Abkleben vor Spritzern schützen. Je nach Verschmutzung Spezialgrundreiniger mit Wasser verdünnt (maximal 1:5) oder pur (zur Entfernung alter Wachsschichten) auftragen, ca. 10-20 Minuten einwirken lassen. Mit starkem Scheuerschwamm oder harter Bürste kräftig schrubben. Nicht eintrocknen lassen! Die Schmutzbrühe mit Schwamm, Fuggummi oder Wassersauger aufnehmen und mit klarem Wasser mehrmals nachspülen.

Hinweise:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P501

Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transport: UN 3266 ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (KALIUMHYDROXID), 8, III (E)

UFI: K940-G08W-900V-W32R

Umweltschutz:

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerung:

ca. 36 Monate. Frostfrei lagern.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m²

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

