



*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heimwerker!*

# Spezial-Löser

**Entfernt Wachs, Teer, Ölflecken, Fett, alte Bodenpflegemittel und Versiegelungen**

## **Produkt:**

Lösemittelhaltiges Spezialprodukt zur Entfernung von Wachs, Teer, Ölflecken, Fett, Bodenpflegemitteln, Imprägniermittelrückständen, Versiegelungen usw. Frei von Säuren und Laugen. Enthält nichtionische Tenside (Isotridecanoethoxylat) 5 - 15%.

## **Verarbeitung:**

Die Verunreinigungen werden mit dem Spezial-Löser satt benetzt. Ca. 20 Minuten einwirken lassen, dabei bei Bedarf erneut auftragen (nicht antrocknen lassen). Danach etwa die gleiche Menge Wasser aufbringen und zur Unterstützung der Reinigungswirkung mit einer Bürste oder einem weißen Pad schrubben. Anschließend die Schmutzbrühe aufnehmen und mit viel Wasser nachspülen. Abschnittsweise arbeiten und auf eine gute Belüftung achten.

## **Hinweise:**

Einwirkung auf Gummi, Holz oder Kunststoff, lackierte Oberflächen usw. vermeiden, da diese aufquellen können.

Propan-2-ol, Butan-1-ol, Ethylacetat

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transport: UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (ETHYLACETAT, ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)), 3, II, UMWELTGEFÄHRDEND (D/E)

UFI: JD40-Y0Y9-M00C-JENT

## **Umweltschutz:**

Spezial-Löser enthält ein Gemisch aus verschiedenen reinen Lösungsmitteln. Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

## **Lagerung:**

ca. 36 Monate. Behälter dicht geschlossen halten.

## **Inhalt:**

500 ml, 1 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554  
Stand 12/2020  
☎+49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de

