



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Terracotta-Biowachs

**Oberflächenveredelndes und schützendes Bienenwachspräparat
Terracotta-Wachs**

Produkt:

Terracotta-Biowachs ist ein oberflächenveredelndes und -schützendes Bienenwachspräparat für innen. Das Naturprodukt enthält Bienenwachs, Carnaubawachs, und pflanzliche trocknende Öle.

Anwendungsbereich:

Vor allem für Terracottabeläge, im Innenbereich. Bei frisch verlegten Belägen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit Terracotta-Naturharzöl oder Terracotta-Fleckschutz. Auch geeignet für unbehandelte Hölzer.

Verarbeitung:

Fußbodenheizung 12 Stunden vor dem Wachsaufrag abschalten. Terracotta-Biowachs vor Gebrauch gut umrühren! Das Terracotta-Biowachs wird mit einem Flächenstreicher oder Pinsel auf den trockenen und sauberen Bodenbelag aufgetragen. Vor dem Antrocknen wird das aufgetragene Wachs mit einem fusselfreien Tuch gleichmäßig abgerieben. Bei einem Neubelag ist eine zweimalige Behandlung notwendig. Nach der Austrocknung (ca. 24 Stunden) muss der Belag kräftig poliert werden.

Pflege:

Für die laufende Reinigung genügt feuchtes Wischen mit Terracotta-Wischpflege (seidenmatt) oder Terracotta-Milch (glänzend) im Wischwasser.

Hinweise:

VOC-Grenzwert für dieses Produkt: 500 g/Liter (Kat. i). Produkt enthält maximal 470 g/Liter VOC. Benetzte Putzlappen usw. nicht zusammenlegen (Selbstentzündung durch Autoxidation möglich), sondern fein ausgebreitet trocknen lassen. Kohlenwasserstoffe, entaromatisiert, Orangenöl. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transport: UN 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G., 3, III (D/E)

UFI: 1T40-H0E9-400U-V4K4

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde ist Terracotta-Biowachs bei sachgemäßer Lagerung mindestens 5 Jahre lagerfähig. Nach Gebrauch Oberfläche glattstreichen und gut verschließen.

Verbrauch: 1 Liter reicht aus für ca. 15-25 m², je nach Saugfähigkeit

Inhalt:

2 Liter, 5 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

