



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Terracotta-Fleckschutz

Produkt:

Wässrige Imprägnierung für stark saugende Untergründe. Wasserabweisend, ölabweisend, schmutzabweisend. Der geschützte Belag bleibt atmungsaktiv. Die Wirkung hält ca. 1-3 Jahre an.

Anwendungsbereich:

Die anwendungsfertige Imprägnierung eignet sich besonders für Terracotta, Grobkeramik und Sandstein zum Schutz gegen ölige und wässrige Verfleckung im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung:

Fußbodenheizung 12 Stunden vor der Behandlung abschalten. Vor Gebrauch schütteln. Die Verlegevorschriften im Außenbereich (Gefälle, Abdichtung, Trocknungszeit, usw.) sind einzuhalten. Terracotta-Fleckschutz mit dem Flächenstreicher oder Pinsel gleichmäßig auf den trockenen und sauberen (frei von Fett, Öl und Staub) Untergrund aufgetragen. Dabei darf nicht mehr aufgetragen werden, als der saugfähige Untergrund aufnehmen kann. Eventuellen Überschuss wieder aufnehmen. Den Belag während der Trockenzeit nicht betreten. Nach vollständiger Trocknung (ca. 3-5 Std.) ist der Belag gegen ölige und wässrige Verschmutzung geschützt.

Nach der Trocknung kann im Innenbereich Terracotta-Biowachs -natur- oder Terracotta-Hartversiegelung aufgebracht werden.

Hinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß CLP-Verordnung.

Transport: Kein Gefahrgut.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

ca. 36 Monate. Frostfrei lagern.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.