



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Terracotta-Naturharzöl

Imprägnierung zur Vorbehandlung saugender Terracotta-Beläge vor dem Wachsen

Produkt:

Anwendungsfertige, wasserabweisende, dampfdurchlässige Imprägnierung mit Farbtonvertiefung. Enthält pflanzliche, trocknende Öle und Baumharze. Dringt sehr tief ein. Der geschützte Belag bleibt atmungsaktiv.

Anwendungsbereich:

Zur Vorbehandlung saugender Terracottabeläge vor dem Wachsen mit Terracotta-Biowachs, im Innenbereich.

Verarbeitung:

Fußbodenheizung 12 Stunden vor der Behandlung abschalten. Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig und staubfrei sein. Das Terracotta-Naturharzöl mit einem Pinsel oder Flächenstreicher gleichmäßig auf den zu behandelnden Terracottabelag je nach Saugfähigkeit 1-2 mal auftragen. Wichtig: Überschüssiges Terracotta-Naturharzöl, das nach spätestens 20 Minuten nicht in den Untergrund eingedrungen ist, muss mit einem fusselfreien Lappen aufgenommen werden. Die nachfolgende Behandlung mit Terracotta-Biowachs kann erst nach Abtrocknung des Terracotta-Naturharzöl (ca. 24-36 Stunden) erfolgen.

Hinweise:

Kohlenwasserstoffe, entaromatisiert

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen. Benetzte Putzlappen usw. nicht zusammenlegen (Selbstentzündung durch Autoxidation möglich), sondern fein ausgebreitet trocknen lassen.

Transport: UN 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G., 3, III (D/E)

UFI-Code: 8360-30S7-R008-T8A3.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

ca. 36 Monate. Kühl, aber frostfrei lagern. Behälter dicht geschlossen halten.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

