



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Pflegeanleitung Fliesen in Metall-Optik

Reinigung, Schutz und Pflege von Feinsteinzeug-Fliesen in Metall-Optik

Feinsteinzeugfliesen sind normalerweise beständig gegen Säuren und Laugen, weshalb keine Einschränkungen bzgl. der verwendeten Reiniger bestehen. Glasierte Feinsteinzeugfliesen in Metall-Optik können in ihrer Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen aufgrund der speziellen Herstellungsmethoden und Zusammensetzungen jedoch stark von „normalem“ Feinsteinzeug abweichen. Waschen Sie daher die Fugmasse nach der Verlegung besonders gründlich ab. Meist dürfen keine säurehaltigen Reiniger verwendet werden, da hierdurch helle Flecken oder matte Stellen entstehen können. Auch stark alkalische Reiniger können manche Oberflächen verändern, wir empfehlen daher grundsätzlich an einer unverlegten Platte oder einer unauffälligen Stelle eine Musterfläche anzulegen. Für die Reinigung und laufende Pflege von glasierten Feinsteinzeug-Fliesen in Metall-Optik empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Erstreinigung nach der Verlegung: Marmor-Zementschleier-Entferner

Reste von Fugmasse können mit Marmor-Zementschleier-Entferner in der Verdünnung 1:10 beseitigt werden.

Stark verschmutzte Flächen: Grundreiniger

Wenn starke Verschmutzungen nach längerem Gebrauch, fetthaltiger Schmutz, Rückstände von Pflegemitteln usw. auftreten, empfehlen wir eine Grundreinigung durchzuführen. Verwenden Sie dazu den Grundreiniger in einer Verdünnung von 1:5 bis 1:10, je nach Verschmutzung.

Schutz: bei glasierten Fliesen nicht notwendig

Glasierte Fliesen dürfen nicht imprägniert werden, da sie nicht saugfähig sind. Nur bei saugfähigen Untergründen (z.B. polierte Fliesen) empfehlen wir, im Anschluss an die Erstreinigung und gründliche Trocknung, den jeweiligen Belag mit CARROGARD® zu behandeln.

Laufende Pflege: Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Zur Entfernung der alltäglichen Verschmutzung je nach Bedarf 20 - 50 ml Feinsteinzeug-Pflegereiniger auf 8 Liter Wasser (kein heißes Wasser) in den Eimer geben, anschließend den Boden (oder die jeweilige Fläche) mit dem gut befeuchteten Putzlappen wischen und trocknen lassen. Polierte und glasierte Flächen nachtrocknen.

Spezialreiniger: z.B. Ölfleck-Entferner, Schimmelentferner, Silikon-Entferner

Säurefreie Reiniger und Reiniger auf Lösemittelbasis sind üblicherweise auf Feinsteinzeugfliesen in Metall-Optik anwendbar und greifen die Oberfläche nicht an. Beispiele hierfür sind Schimmelentferner -mit Aktiv-Chlor-, Ölfleck-Entferner und Silikon-Entferner. Vorversuche zur Beständigkeit sind dabei unerlässlich.

Wichtige Hinweise:

Grundsätzlich eine Probefläche anlegen! Die Ergebnisse können auf unterschiedlichen Fliesensorten abweichen. Nicht nur Reiniger, auch alltägliche Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte, Wein, Limonaden usw. können Säuren enthalten. Wir empfehlen, verschüttete Flüssigkeiten sofort aufzuwischen und mit klarem Wasser gründlich nachzuspülen.

Es sollten keine filmbildenden Reinigungs- bzw. Pflegemittel, welche Seifen oder Wischwachse enthalten, verwendet werden. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen eine Grundreinigung durchzuführen.

Bitte beachten Sie bei allen Anwendungen die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt · Amtsgericht Kempten HRB 554
Version 12/2014
① +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

