



Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!

Pflegeanleitung Fliesen

Reinigung, Schutz und Pflege von Fliesen, z. B. Feinsteinzeug, Klinker, glasierte Fliesen, Glasmosaik

Reinigung nach dem Verlegen: Zementschleier-Entferner oder Sanitär- & Fliesenreiniger

Zementschleier-Entferner:

Zur Entfernung von Zementschleier, Mörtelresten, Kalkausblühungen usw. nach dem Verlegen. Eine Fußbodenheizung muss 12 Stunden vor der Behandlung abgeschaltet werden. Vor der Anwendung die Beläge immer vornässen. Je nach Stärke und Art der Verschmutzung pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt auf die vorgewässete Fläche aufbringen. Durch Scheuern mit einem Schrubber, Handpad oder maschinell die Wirkung unterstützen bis die Verschmutzung gelöst ist (Achtung: dunkle Scheuerpads können die Oberfläche verkratzen). Zementschleier-Entferner nicht antrocknen lassen. Nach Abschluss der Reinigung die Schmutzbrühe mit einem Schwamm, Fuggummi oder Wassersauger aufnehmen und mehrmals mit klarem Wasser nachwaschen. Den Belag trocknen lassen.

Sanitär- & Fliesenreiniger:

Zur Entfernung von leichtem Zementschleier, Kalkausblühungen, Wasserflecken, Seifenresten usw. Vor der Anwendung die Beläge und insbesondere die Fugen immer vornässen. Sanitär- & Fliesenreiniger pur aus der Sprühflasche aufnebeln und ca. 2-3 Minuten einwirken lassen. Zur Unterstützung der Reinigungswirkung gegebenenfalls mechanisch scheuern (Achtung: dunkle Scheuerpads können polierte bzw. glasierte Oberfläche verkratzen). Danach die gesamten bearbeiteten Flächen mit klarem Wasser gründlich abspülen.

Schutz von saugfähigen Fliesen: CARROGARD®

Im Anschluss an die Erstreinigung und gründliche Trocknung des jeweiligen Belags empfehlen wir, saugfähige Fliesen wie poliertes Feinsteinzeug, unglasierte Fliesen, unglasierte Klinker usw. mit CARROGARD® zu behandeln. Die Fliesen werden vor Fleckbildnern wie Öl, Fett, Rotwein, Kaffee usw. zuverlässig geschützt und lassen sich leichter reinigen. Die Anleitungen zur Behandlung entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt bzw. dem Etikett.

Laufende Pflege von Fliesen: Feinsteinzeug-Pflegereiniger oder Sanitär- & Fliesenreiniger

Feinsteinzeug-Pflegereiniger:

Je nach Verschmutzung 20-50 ml auf 8 Liter lauwarmes Wasser in den Eimer geben, anschließend den Boden (oder die jeweilige Fläche) mit dem gut befeuchteten Putzlappen wischen und trocknen lassen. Polierte Flächen nachtrocknen.

Sanitär- & Fliesenreiniger:

Bei Kalkablagerungen, Wasserflecken, Kalkseifen oder Urinstein, z.B. im Bad und im Wellnessbereich, empfehlen wir Sanitär- & Fliesenreiniger auch zur laufenden Pflege. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.

Wichtige Hinweise:

Ist die **Rutschhemmung** von Belang, dürfen keine filmbildenden Reinigungs- bzw. Pflegemittel verwendet werden, wie z.B. Wischpflegen oder wachshaltige Produkte. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen eine Grundreinigung mit Grundreiniger durchzuführen, um die Rutschhemmung zu erhalten. Eine etwaige **Säureempfindlichkeit** von Belägen bleibt prinzipbedingt auch nach einer Imprägnierung bestehen. Glasierte, keramisch versiegelte oder werkseitig vorimprägnierte Fliesen und Glasmosaik können in der Regel nicht imprägniert werden, da sie nicht saugfähig sind. Bei der Anwendung im **Außenbereich** sind die einschlägigen Verlegerichtlinien (Trocknungszeiten, Gefälle, Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte usw.) unbedingt einzuhalten.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt · Amtsgericht Kempten HRB 554
Version 03/2014
① +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

