



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Glasmosaik-Erstreiniger -Konzentrat-

Entfernt Zementschleier nach dem Verlegen

Produkt:

Wässriger Reiniger mit Zitronensäure. Enthält nichtionische Tenside, anionische Tenside <5%, Duftstoffe, Limonen.

Anwendungsbereich:

Glasmosaik-Erstreiniger ist ein selbstwirkender saurer Reiniger zum Entfernen von Zementschleier nach dem Verlegen von Glasmosaik und zur Entfernung von Kalkflecken und anderen Kalkrückständen

Verarbeitung:

Beläge vor der Anwendung mit Wasser (insbesondere die Fugen) vornässen. Je nach Verschmutzung 100-200 ml auf 8 Liter Wasser (kein heißes Wasser) geben, anschließend die Fläche mit dem gut genässten Putzlappen benetzen und ca. 2-3 Minuten einwirken lassen. Glasmosaik-Erstreiniger kann auch pur aus der Sprühflasche aufgebelt werden. Die gesamten bearbeiteten Flächen werden dann mit klarem Wasser nachgewaschen.

Hinweise:

Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transportvorschriften: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

Glasmosaik-Erstreiniger kühl, jedoch frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist das Produkt bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Verbrauch:

ca. 100 – 200 ml auf 8 Liter Wasser.

Inhalt:

1 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

