



*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heimwerker!*

# Rostumwandler säurefrei

Entfernt Rostflecken · Auch für Marmor, Kalkstein, Beton, Betonwerkstein usw. geeignet

## Produkt:

Rostumwandler säurefrei enthält organische Schwefelverbindungen. Das Produkt enthält keine Säure und ist deshalb auch für säureempfindliche Beläge geeignet. Lösemittelfrei.

## Anwendungsbereiche:

Zum Entfernen und Umwandeln von Rost auf Marmor, Kalkstein, Beton, Betonwerkstein und anderen säureempfindlichen Oberflächen.

## Verarbeitung:

Vor Gebrauch schütteln. Optimale Verarbeitungstemperatur 15-25°C. Das Produkt unverdünnt auf vorhandene Rostflecken gleichmäßig auftragen und 5 bis maximal 15 Minuten einwirken lassen. Das Produkt darf dabei nicht eintrocknen. Mit Bürste oder Pad abschrubben und mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Gegebenenfalls Vorgang wiederholen. Während der Umwandlung tritt eine Violettfärbung auf. Eventuell in der Oberfläche verbleibende Reste dieser Färbung verschwinden mit der Zeit. Farbgebende Metalloxide (z.B. in gefärbten Betonsteinen, Fliesen mit Metalloptik, manchen Natursteinen) können durch das Produkt dauerhaft farblich verändert werden. Daher vorher grundsätzlich eine Musterfläche an rostfreier Stelle anlegen. Metallflächen, Eloxal, Lack, Holz usw. vor Kontakt mit dem Produkt und dessen Dämpfen schützen. Auf gute Belüftung achten. Der sulfidische Geruch ist für das Produkt charakteristisch.

## Hinweise:

Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und den EG-Richtlinien: Enthält Natriummercaptopacetat. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Transportvorschriften: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

## Umweltschutz:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

## Lagerung:

Rostumwandler säurefrei vor Frost und Licht geschützt nicht über 25°C lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist das Produkt bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig.

## Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung.

## Inhalt:

250 ml, 1 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554  
Stand 07/2018  
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de

