



*Vom Fachmann
für Profis &
Heilwerker!*

Silikon-Glättmittel -anwendungsfertig-

Zum Abziehen von Dichtstoffen • für Naturstein geeignet • pH-neutral

Produkt:

Anwendungsfertiges, pH-neutrales, wässriges Spezialprodukt zum Glätten und Abziehen von Silikonfugen und anderen Dichtstoffen. Geeignet für Naturstein, Fliesen, Beton, Kunststein usw. Enthält anionische Tenside < 5% und Hilfsstoffe. Frei von Lösungsmitteln, Farb- und Duftstoffen.

Verarbeitung:

Das Glättwerkzeug (Gummi, Spatel) bzw. den Dichtstoff vor Einsetzen der Hautbildung mit dem Glättmittel benetzen und den Dichtstoff glattziehen. Überschüssiges Material rechtzeitig entfernen (nicht eintrocknen lassen), um Fleckenbildung zu vermeiden. Reste lassen sich mit klarem Wasser abspülen.

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei im original verschlossenen Gebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.

Verbrauch:

Punktuelle Anwendung.

Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

Transportvorschriften: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Inhalt:

500 ml Sprühflasche.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler • Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

