



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Spezial-Löser

Entfernt Wachs, Teer, Ölflecken, Fett, Bodenpflegemittel, Imprägnierückstände, Versiegelungen

Produkt:

Lösemittelhaltiges Spezialprodukt zur Entfernung von Wachs, Teer, Ölflecken, Fett, Bodenpflegemitteln, Imprägnierückständen, Versiegelungen usw. Frei von Säuren und Laugen.

Anwendungsbereich:

Entfernung von überschüssigen, angetrockneten Imprägnierungen und Versiegelungen, Kleberresten, Wachs, Teer, Ölflecken, Fett, Bodenpflegemitteln usw. auf Naturstein, Feinsteinzeug, Fliesen. Nicht verwendbar auf Materialien, die gegenüber Lösungsmitteln empfindlich sind wie z.B. Kunststoffe, PVC, Linoleum, Acrylglas, lackierte Oberflächen usw.

Verarbeitung:

Die Verunreinigungen werden mit dem Spezial-Löser satt benetzt. Ca. 20 Minuten einwirken lassen, dabei bei Bedarf erneut auftragen (nicht antrocknen lassen). Danach etwa die gleiche Menge Wasser aufbringen und zur Unterstützung der Reinigungswirkung mit einer Bürste oder einem weißen Pad schrubben. Anschließend die Schmutzbrühe aufnehmen und mit viel Wasser nachspülen. Abschnittsweise arbeiten und auf eine gute Belüftung achten.

Hinweise:

Gefahr. Enthält Fettalkoholpolyglykoether, Propan-2-ol, Butan-1-ol, Ethylacetat. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen. Transportvorschriften: ADR/RID/GGVSEB: UN 1993, 3, II (D/E)

Umweltschutz:

Spezial-Löser enthält ein Gemisch aus verschiedenen reinen Lösungsmitteln. Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

Spezial-Löser kühl und trocken an einem gut gelüfteten Ort lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist der Spezial-Löser bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-10 m², je nach Verschmutzung.

Inhalt:

500 ml, 1 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

