



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Terracotta- Finishwachs

Oberflächenveredelndes und schützendes Naturwachspräparat

Produkt:

Terracotta-Finishwachs ist ein oberflächenveredelndes und -schützendes Wachspräparat auf der Basis natürlicher Wachse und Öle, Spezialwachse und Hilfsstoffe für die Anwendung im Innenbereich. Erzeugt einen seidigen Glanz und eine leichte Intensivierung der Farben.

Anwendungsbereich:

Für Terracottafliesen im Innenbereich. Neubeläge zunächst mit Terracotta-Fleckschutz behandeln. Altbeläge zunächst gründlich reinigen und vollständig trocknen lassen. Je nach Fugmaterial und Zustand der Fugen kann auch hier eine Farbtonvertiefung auftreten.

Verarbeitung:

Fußbodenheizung 12 Stunden vor dem Wachsaufrag abschalten. Terracotta-Finishwachs vor Gebrauch gut umrühren. Das Finishwachs mit einem Flächenstreicher oder Pinsel auf den sauberen und trockenen (Kleberverlegung mind. 2 Wochen, Mörtelverlegung mind. 4 Wochen Trocknungszeit, Restfeuchte < 5%) Bodenbelag auftragen. Beim Auftragen und Abreiben stets abschnittsweise über komplette Fliesen, immer genau bis zu einer Fuge arbeiten, um Glanzunterschiede zu vermeiden. Vor dem Antrocknen, spätestens nach 10 Minuten, das überschüssige Wachs mit einem fusselreifen Tuch aufnehmen. Direkt anschließend mit einem weißen Polierpad schlierenfrei abreiben. Nach einer Trocknungszeit von mind. 6 Stunden eine zweite Behandlung durchführen. Dabei ebenfalls abschnittsweise, jedoch um eine Fliesenreihe versetzt arbeiten. Nach dem zweiten Auftrag ist der Belag nach ca. 6 Stunden Trocknungszeit begehbar. Nach ca. 6-8 Tagen ist der Belag vollständig ausgehärtet.

Pflege:

Für die laufende Reinigung genügt feuchtes Wischen mit Terracotta-Wischpflege im Wischwasser.

Hinweise:

Enthält 2-Butanonoxim, Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Benetzte Putzlappen usw. nicht zusammenlegen (Selbstentzündung durch Autoxidation möglich), sondern fein ausgebreitet trocknen lassen.
Transport: Kein Gefahrgut.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.
VOC-Grenzwert für dieses Produkt: 500 g/Liter (Kat. i). Produkt enthält maximal 470 g/Liter VOC.

Lagerung:

Produkt kühl und trocken lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist das Produkt bei sachgemäßer Lagerung mind. 3 Jahre lagerfähig.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 10-20 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

0,7 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

