



*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heilwerker!*

# Terracotta-Naturharzöl

## Imprägnierung zur Vorbehandlung saugender Terracottabeläge · mit Farbtonvertiefung

### Produkt:

Terracotta-Naturharzöl enthält pflanzliche, trocknende Öle, Baumharze und Lösungsmittel (Naphtha). Terracotta-Naturharzöl dringt sehr tief ein und bildet eine wasserabweisende, aber dampfdurchlässige Imprägnierung aus. Das Produkt erzeugt eine Farbtonvertiefung.

### Anwendungsbereiche:

Zur Vorbehandlung saugender Terracottabeläge vor dem Wachsen mit Terracotta-Biowachs (natur oder antik), im Innenbereich.

### Verarbeitung:

Fußbodenheizung 12 Stunden vor der Behandlung abschalten. Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig und staubfrei sein. Das gebrauchsfertig eingestellte Terracotta-Naturharzöl wird gleichmäßig auf den zu behandelten Terracottabelag aufgetragen. Wichtig: Überschüssiges Terracotta-Naturharzöl, das nach spätestens 20 Minuten nicht in den Untergrund eingedrungen ist, muss mit einem fusselfreien Lappen abgenommen werden, um eine gleichmäßige Farbtonvertiefung zu erhalten. Die nachfolgende Behandlung mit Terracotta-Biowachs (natur und antik) kann erst nach Abtrocknung des Terracotta-Naturharzöls (mind. 24 Stunden) erfolgen.

### Hinweise:

Achtung. Enthält Kohlenwasserstoffe, entaromatisiert. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Benetzte Putzlappen usw. nicht zusammenlegen (Selbstentzündung durch Autoxidation möglich), sondern fein ausgebreitet trocknen lassen.

Transport: UN 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G., 3, III (D/E)

*(Die Kennzeichnung erfolgt aufgrund des enthaltenen Lösungsmittels (Kohlenwasserstoffe). Das Lösungsmittel ist je nach Umweltbedingungen nach etwa 24 Stunden praktisch vollständig verdampft und hinterlässt die Wirkstoffe. Diese Wirkstoffe sind nach vollständiger Trocknung nicht kennzeichnungspflichtig.)*

### Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

### Lagerung:

Terracotta-Naturharzöl kühl und trocken lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist es bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.

### Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit.

### Inhalt:

1 Liter, 5 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554  
Stand 07/2018  
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de

