



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Zementschleier- Entferner -Konzentrat-

Entfernt Zementschleier, Mörtelreste etc.

Produkt:

Zementschleier-Entferner ist ein wässriger, säurehaltiger Reiniger mit nichtionischen Tensiden < 5%.

Anwendungsbereich:

Der aktive, saure Reiniger eignet sich für Fliesen, Feinsteinzeug, Ziegel, Tonplatten, Terracottaplatten, Klinker und Natursteine. Nicht anwenden bei Marmor, Beton und carbonatisch gebundenem Gestein. Zementschleier-Entferner beseitigt Kalkausblühungen, Zementschleier, Beton- und Mörtelreste. Alle empfindlichen Teile wie lackierte Flächen und Metalle (Holzleisten, Türen, eloxierte Verkleidungen etc.) sind durch Abkleben zu schützen. Für säureempfindliche Fliesen und Platten, polierten Naturstein, Emaille, Beton usw. darf Zementschleier-Entferner nicht verwendet werden. Empfindliche Teile wie Eloxal, Chrom, Eisen, Edelstahl usw. müssen vor der Verarbeitung luftdicht abgeklebt oder ausgebaut werden. Auf gute Belüftung achten. Im Zweifelsfall Vorversuche durchführen.

Verarbeitung:

Eine Fußbodenheizung muss 12 Stunden vor der Behandlung abgeschaltet werden. Vor der Anwendung sind die Beläge immer vorzunässen.

Zementschleier-Entferner je nach Stärke und Art der Verschmutzung pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt auf die vorgeklärte Fläche aufbringen. Durch Scheuern mit einem Schrubber, Handpad oder maschinell die Reinigung unterstützen bis die Verschmutzung gelöst ist. Zementschleier-Entferner nicht antrocknen lassen! Nach Abschluss der Reinigung die Schmutzbrühe mit einem Schwamm, Fuggummi oder Wassersauger aufnehmen und mehrmals mit klarem Wasser nachwaschen. Den Belag trocknen lassen. Im Anschluss an die Reinigung und gründliche Trocknung des jeweiligen Belags wird empfohlen, saugfähige Untergründe wie Naturstein, poliertes Feinsteinzeug, unglasiertes Steinzeug, Betonwerkstein usw. mit einem passenden Schutzprodukt von Alpin-Chemie zu behandeln.

Hinweise:

Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transport: UN 1789 CHLORWASSERSTOFFSÄURE, GEMISCH, 8, III (E)

Umweltschutz:

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung oder Abfallbeseitigung abgeben.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerung:

Im original verschlossenen Gebinde bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig. Vor Frost schützen.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 20-60 m², je nach Verschmutzung.

Inhalt:

1 Liter, 3 Liter, 5 Liter, 10 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

